

Clave 1104


1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado doble dirección

Diámetro (D):	115 mm / 4-1/2"
Barreno (d):	Multi-rosca*
Longitud útil de alambre(H):	23 mm
Material del filamento:	Acero inoxidable
Calibre:	0.508 mm / 0.020"
Máx. rpm:	12,500
Número de trenzas:	20
Línea:	Magma



Tipo CRTDD



D	=	115 mm
d	=	Multirosca
H	=	23 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

- Cepillo de alta resistencia especial para limpieza rápida y operaciones de alta demanda de acero inoxidable.
- Ofrece mayor agresividad que un cepillo convencional por su trenzado de doble dirección.
- Excelente resistencia al desgaste dado su arreglo comparado con un cepillo tradicional.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad