

Clave 1276

1. Descripción del producto:

Disco de desbaste G- 36

Dimensiones (in): 2-1/4" x 1/8" x 3/8"

Dimensiones (mm): 58 x 3.5 x 9.53

Abrasivo: Zirconio


Grano: 36

Especificación: ZA36 INOX

Máx. rpm 16,400



Tipo 27



D = 58 mm

H = 9.53 mm



1. Aplicación

- Ideal para trabajar acero, acero inoxidable y aluminio. No contamina al estar libre de hierro, azufre y cloro
- Gracias a su tecnología minimiza el desgaste por el calor y se incrementa su rendimiento, reduciendo la fatiga del operador.
- Su tamaño ayuda a trabajar en espacios angostos y áreas pequeñas.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un punta que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer. No deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.