

Clave 1406

1. Descripción del producto:

Fibrodisco G-120

Dimensiones (in): 4-1/2" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 22.2 mm

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Especificación: A120


Máx. rpm: 13,300

Respaldo: Fibra vulcanizada

Línea: EASY-CUT



Tipo DL



D = 115 mm
H = 22.2 mm



1. Aplicación

- Para desbaste rápido de metales ferrosos y no ferrosos, inoxidable, madera, pasta y plástico.
- La mejor relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el respaldo para fibrodiscos clave 935 (5/8-11H) ó 794 (M14-2) a la máquina.
- Monte el disco en el respaldo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarros. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.