

Clave 1437

1. Descripción del producto:

Rectificador monopunta de diamante cónico CVD

Dimensiones (in): 2-3/16 x 7/16" - 90°

Dimensiones (mm): 55.4 x 11 mm - 90°

Especificación: Monopunta CVD



1. Aplicación

- Monopunta de diamante depositado en vapor químico (CVD).
- Ideal para dar radios y formas a las ruedas abrasivas.
- El diamante CVD proporciona una gran consistencia en la forma durante toda la vida útil de la herramienta.

2. Instrucciones de operación

- Usar en rectificadora.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Efectúe el proceso de rectificado.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro de la rueda.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil de producto.

5. Almacenamiento

- El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- Una pieza.