

Clave 1564


1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa de alambre trenzado plastificado

Diámetro (D):	100 mm / 4"
Barreno (d):	Multi-rosca*
Longitud útil de alambre (H):	27 mm / 1-1/16"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.50 mm / 0.020"
Máx. RPM:	8,500
Número de trenzas:	22
Línea:	MAGMA



Tipo CCT



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



1. Aplicación

- Cepillo con arillo de sujeción para procesos de cepillado continuo y frecuente.
- Alto rendimiento debido al reducido nivel de roturas de los alambres plastificados en comparación con los alambres equivalentes sin recubrimiento.
- Presenta gran comodidad y seguridad evitando posibles pinchazos.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, deteriorado u oxidado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Clamshell con una pieza.