

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**1569**


## 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo copa

<b>Diámetro (D):</b>	65 mm / 2-9/16"
<b>Barreno (d):</b>	Multi-rosca*
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	20 mm / 3/4"
<b>Material del filamento:</b>	Latón antichispa
<b>Calibre:</b>	0.40 mm / 0.016"
<b>Máx. RPM:</b>	15,000
<b>Número de trenzas:</b>	18
<b>Línea:</b>	MAGMA



## Tipo CCT



**D = 65 mm**  
**d = Multi-rosca**  
**H = 20 mm**



\*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



## 1. Aplicación

- Especial para el cepillado continuo en lugares donde se requiere que no se generen chispas.

## 2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

## 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, deteriorado u oxidado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

## 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)