

Clave
1594


1. Descripción del producto:

Pad de diamante (DPV)

Dimensiones (in):	4"
Dimensiones (mm):	100
Especificación:	G-200 NARANJA
Sistema de fijación:	ULTRAGRIP
Máx. RPM:	2,000



Tipo DPUG



D= 100 mm



Pulidora de
velocidad variable

1. Aplicación

- Para pulido de superficies curvas de granito, mármol y terrazo.
- Extremadamente flexibles, dejan un excelente acabado

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de velocidad variable.
- Monte el pad y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Para uso en húmedo.
- Proceda a efectuar el pulido.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Maneje el pad con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si el pad sufre desgarres, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.