


## Clave 1698

### 1. Descripción del producto:

Hoja de lija G-60 con respaldo de tela (HL)

<b>Dimensiones (in):</b>	9" x 11"
<b>Dimensiones (mm):</b>	230 x 279
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio
<b>Especificación:</b>	X-FLEX-60
<b>Respaldo:</b>	Tela súper flexible
<b>Granulometría:</b>	FEPA



Uso manual

### 1. Aplicación

- Excelente para el lijado de todo tipo de materiales: metales ferrosos, no ferrosos, madera y productos para estética automotriz. Gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie con un excelente desempeño y no se desgrana.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual, si se requiere acabados consistentes en superficies planas se recomienda el uso con respaldo manual para hojas de lija clave 1462.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

### 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades