

Clave  
**2087**


## 1. Descripción del producto:

Disco de lija con sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

<b>Dimensiones (in):</b>	5"
<b>Dimensiones (mm):</b>	127
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio
<b>Especificación:</b>	TWAWFV-80
<b>Respaldo:</b>	Respaldo de papel
<b>Línea:</b>	Premium



Tipo DL



Lijadora rotoorbital

## 1. Aplicación

- Alto rendimiento en el lijado de madera, pintura, barniz y superficies de metal.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si un disco sufre desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50 unidades.