

Clave 2095

1. Descripción del producto:

Pad para lijado G-60

Dimensiones (in): 5" x 4" x 1/2"


Dimensiones (mm): 127 x 101 x 13

Abrasivo: Carburo de Silicio

Especificación: SIC/GRUESO-60

Respaldo: Flexibilidad Alta

Granulometría: FEPA



A = 101 mm
L = 127 mm
T = 13 mm



Uso manual

1. Aplicación

- Excelente opción para lijado, limpieza y acabado de metales, plástico, fibra de vidrio, en especial madera y productos para estética automotriz.
- Rendimiento superior a las hojas de lija.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual y en cualquier condición: seco o en húmedo, gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie dejando acabados consistentes y uniformes.
- Para prolongar su vida útil se recomienda lavar el producto después de usarse.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

- Los pads nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 60 unidades.