

## Clave 2119


### 1. Descripción del producto:

Disco para corte de piedra

<b>Dimensiones (in):</b>	7" x 1/8" x 5/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	180 x 3.2 x 15.88
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de silicio
<b>Especificación:</b>	1C30QBF EC
<b>Máx. rpm:</b>	8,500
<b>Línea:</b>	EASY-CUT®
<b>Vel. Máxima:</b>	80 m/s
<b>Refuerzos:</b>	Laterales



### Tipo 41



<b>D =</b>	<b>180</b>	<b>mm</b>
<b>T =</b>	<b>3.2</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>15.88</b>	<b>mm</b>

### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



### 1. Aplicación

- Buena velocidad de corte de piedra, concreto, ladrillo refractario y materiales de construcción.
- Para usuarios ocasionales.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una sierra circular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad periférica máxima marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.

- No utilice para operaciones de desbaste.
- No utilice el disco en máquinas para las cuales no fue diseñado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1.

### 4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.

- Los discos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.