

Clave 2128

1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado (DDD)

Dimensiones (in):	6" x 0.10" x SC
Dimensiones (mm):	150 x 2.5 mm x SC
Máx. rpm:	6,000
Línea:	Austrodiam®
No. de segmentos:	12
Altura de segmentos:	7.5 mm
Vel. Máxima:	80 m/s



D = 150 mm
T = 0.10 mm
H = SC mm



1. Aplicación

- Para corte de concreto con agregados medios, incluye platina guía de aluminio.
- Especiales para el corte de juntas de contracción de concreto verde.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de juntas de contracción clave 2537.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en húmedo.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.