

Clave 2150

1. Descripción del producto:

Rueda de diamante (11V9)

Dimensiones (in): 3-3/4" x 1-1/2" x 1-1/4"

Dimensiones (mm): 95 x 38 x 31.75


Línea: EASY-CUT®

Máx. rpm: 10,052

Especificación: D140T70KBX0C05R



Tipo 11V9



D = 95 mm

T = 38 mm

H = 31.75 mm

Abrasivo	Tamaño de grano	Dureza	Concentración	Cuerpo	Liga	Código Interno	Color	Calidad
D = Diamante	140 = Fino	T = Duro	70 = Baja	K = Alubak	B = Resinoso	X0C	05 = Rojo	R = Profesional



Afiladora
Universal

1. Aplicación

- Para esmerilado de carburos cementados en seco y en húmedo cuando se toca menos del 15% de acero.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una afiladora universal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la rueda sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.