

Clave 2245

1. Descripción del producto:

Paquete de hojas de lija G-120

Dimensiones (in): 4-1/2" x 5-1/2"

Dimensiones (mm): 115 x 140

Abrasivo: Óxido de aluminio

Especificación: TSA2C-120


Respaldo: Papel

Peso de respaldo: C

Granulometría: FEPA



Tipo HL



A = 115 mm

L = 140 mm



Uso manual

1. Aplicación

- Excelente para el lijado en seco de: pasta, primer, pintura, barniz, madera, yeso, mármol suave y selladores. Gracias a su estructura abierta no sufre de tapado prematuro conservando la excelente remoción durante mucho más tiempo. En presentación de 1/4 de hoja para autoservicio.
- La mejor relación costo-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual
- Si se requiere acabados consistentes en superficies planas se recomienda el uso con respaldo manual para hojas de lija clave 1462.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 8 unidades.