

## Clave 2246


### 1. Descripción del producto:

Paquete de hojas de lija G-220

<b>Dimensiones (in):</b>	4-1/2" x 5-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	115 x 140
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio
<b>Especificación:</b>	1/4 HOJA TSA2C-220
<b>Respaldo:</b>	Papel
<b>Peso de respaldo:</b>	C
<b>Granulometría:</b>	FEPA



### Tipo HL



Uso manual

### 1. Aplicación

- Excelente para el lijado en seco de: pasta, primer, pintura, barniz, madera, yeso, mármol suave y selladores. Gracias a su estructura abierta no sufre de tapado prematuro conservando la excelente remoción durante mucho más tiempo. En presentación de 1/4 de hoja para autoservicio.
- La mejor relación costo-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si se requiere acabados consistentes en superficies planas se recomienda el uso con respaldo manual para hojas de lija clave 1462.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

### 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 8 unidades.