

Clave 2265

1. Descripción del producto:

Paquete de bandas de lija G-120

Dimensiones (in): 3" x 21"


Dimensiones (mm): 76 x 533

Abrasivo: Óxido de aluminio

Especificación: TZAX-120

Respaldo: "X" - Poli algodón

Granulometría: FEPA



A = 76 mm

L = 533 mm



1. Aplicación

- Excelente opción para lijado de maderas y metales, el respaldo de esta lija es flexible y resistente al desgarre.
- La mejor relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora portátil para bandas, no tiene único sentido de giro.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 3 unidades.