

Clave 2290


1. Descripción del producto:

Punta montada de lana

Dimensiones (in):	1" x 2" x 1/4"
Dimensiones (mm):	25.2 x 51 x 6.4 mm
Material:	Lana
Especificación:	PM FELPA ZY
Máx. rpm:	20,000



Tipo PFZY



D =	25.4	mm
T =	51	mm
S =	6.4	mm



Mototool
eléctrico o
neumático

1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- La lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- La velocidad óptima de trabajo es de 16,000 rpm.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la punta con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guardela punta sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, mermando así el desempeño o la vida útil del mismo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.