

Clave 2360


1. Descripción del producto:

Rueda de felpa

Dimensiones (in):	8" x 2" x 1"
Dimensiones (mm):	200 x 51 x 25.4
Material:	Felpa
Especificación:	FELPA H68
Máx. rpm:	750
RPM óptimas:	500



Tipo F1



D = 200 mm
T = 51 mm
H = 25.4 mm



1. Aplicación

- Para pulido con pasta de acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una pulidora de velocidad variable.
- Monte al accesorio clave 2507 a la máquina (opcional).
- Monte la rueda al accesorio y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Coloque sobre la rueda pasta de pulido y proceda a efectuar la operación.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad recomendada.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.