

## Clave 2375

### 1. Descripción del producto:

Rollo de lija sobre hule espuma G-320

**Dimensiones (in):** 4-1/2" x 984"


**Dimensiones (mm):** 115 x 25000

**Abrasivo:** Óxido de aluminio

**Grano:** 320

**Respaldo:** Muy flexible

**Granulometría:** FEPA



**A = 115 mm**

**L = 25000 mm**

**Precortada en hojas de 115 x 125 mm**



Uso manual

### 1. Aplicación

- Excelente opción para lijado, limpieza y acabado de madera, pintura, barniz y plástico.
- Con respaldo de hule espuma, lo cual lo vuelve flexible, resistente y lavable.
- Flexibilidad extrema que permite trabajar todo tipo de superficies y esquinas.
- Con tratamiento especial para un alto rendimiento y larga duración.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual y en cualquier condición, gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie dejando acabados constantes y uniformes.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- No deben ser expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstas no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben ser almacenados en tarmias a por lomenos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.