


## Clave 2383

### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	19 mm / 3/4"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	5 mm / 13/64"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.10 mm / 0.004"
<b>Vástago (d):</b>	3.2 mm / 1/8"
<b>Máx. RPM:</b>	12,000
<b>Línea:</b>	KREATOR



**D = 19 mm**  
**H = 5 mm**  
**d = 3.2 mm**



### 1. Aplicación

• Para limpieza, rebabeo y pulido de pequeñas superficies o pequeñas piezas de trabajo, excelentes para el acabado de moldes y en trabajos de precisión o artesanales.

### 2. Instrucciones de operación

• Montar en un mototool.  
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.  
• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.  
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.  
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

• 5 clamshell con una pieza cada uno.