

Clave


# 2489

## 1. Descripción del producto:

Kit para pulido de faros



La Marca VELCRO® es Propiedad de Velcro Industries B.V. © 2015



Pulidora de pinturas



Taladro

## 1. Aplicación

- Para limpieza y restauración de faros de autos, camiones y motocicletas.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas / taladro.
- Antes de iniciar el proceso de restauración proteja la pintura alrededor del faro usando la cinta para enmascarar.
- Es necesario retirar la parte dañada del faro, para eso lije perfectamente toda la superficie procurando eliminar hasta la raya más profunda. (use el respaldo manual, un poco de agua y lije en un sólo sentido).
- Pula con el bonete de lana y una pequeña cantidad de compuesto para pulido (inspeccione visualmente que haya eliminado las rayas de lija).
- Para obtener brillo final pula con la esponja naranja y una pequeña cantidad de compuesto para pulido.
- Retire los residuos con la toalla de microfibra.

## 3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar el bonete y/o esponja con agua tibia después de utilizarse.
- Al lavar la toalla de microfibra no usar detergente, cloro ni suavizante de telas.

## 4. Unidades de empaque

- Piezas por caja:
  - \* 5 hojas de lija grano 1500.
  - \* 5 hojas de lija grano 2000.
  - \* 1 esponja naranja de 3".
  - \* 1 bonete de lana de 3".
  - \* 250 g de compuesto para pulido
  - \* 1 respaldo manual de doble densidad.
  - \* 1 respaldo de 3" x 5/8"-11H con sistema de fijación Marca VELCRO®.
  - \* 1 adaptador para taladro con vastago de 1/4" a 5/8"-11.
  - \* 1 toalla de microfibra amarilla.
  - \* 1 cinta para enmascara.