

Clave 2513

1. Descripción del producto:

Pulidora neumática orbital

Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	75
Especificación:	PULIDORA NEUMÁTICA
Máx. rpm:	5,000
Ruido:	82 dB
Peso:	0.88 kg



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.

1. Aplicación

- Para el pulido de pintura, barniz, transparente y todo tipo de superficies sólidas.

2. Instrucciones de operación

- Uso Manual.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte la borla o esponja en el respaldo.
- Procede a efectuar la operación de pulido.
- No presiones excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja:
 - *1 máquina clave 2513.
 - *1 respaldo con sujeción VELCRO®.