

Clave  
**2537**

## 1. Descripción del producto:

Cortadora de juntas de contracción de concreto verde

### Características:

**Motor:** Honda GX160

**Alimentación:** Gasolina

**Peso:** 46 kg

**Potencia:** 48 HP

**Torque:** 7.6 1b\*ft



## 1. Aplicación

- Para colocar juntas de control durante las 3 primeras horas después de colar (concreto verde).
- El diseño de este equipo permite mantener fuera de la zona de corte los residuos.
- Para montar discos de diamante de 6" clave 2128.
- Utiliza platina de aluminio
- Máxima profundidad de corte para discos de 6" 1-3/16"

## 2. Instrucciones de operación

- Uso manual.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en húmedo.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.