

## Clave 261


### 1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

<b>Dimensiones (in):</b>	30" x 2" x 12"
<b>Dimensiones (mm):</b>	762 x 52 x 304.8
<b>Abrasivo:</b>	Zirconio y óxido de aluminio.
<b>Especificación:</b>	5KZN124kSBFEXP-449/63
<b>Máx. rpm:</b>	1,650
<b>Vel. Máxima:</b>	63 m/s



### Tipo 1CB



<b>D =</b>	<b>762</b>	<b>mm</b>
<b>T =</b>	<b>52</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>304.8</b>	<b>mm</b>
<b>CB =</b>	<b>530</b>	<b>mm</b>



### 1. Aplicación

- Excelente para desbaste de fundición nodular.
- También se puede utilizar para desbaste en fundición de hierro gris.

### 2. Instrucciones de operación

- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la rueda.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.