


## Clave 2823

### Tipo CRT

### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado cara delgada

<b>Diámetro (D):</b>	180 mm / 7"
<b>Espesor:</b>	6.4 mm / 1/4"
<b>Barreno (d):</b>	22.2 mm / 7/8"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	30 mm / 1-3/16"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.50 mm / 0.020"
<b>Máx. RPM:</b>	12,500
<b>Número de trenzas:</b>	76
<b>Línea:</b>	MAGMA



**D = 180 mm**  
**d = 22.2 mm**  
**H = 30 mm**



Esmeriladora Angular

### 1. Aplicación

- Cepillo de cara delgada especial para trabajos de soldadura y tuberías.
- Remueve escamas, óxido y pintura.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 10 piezas.