

Clave

2841


1. Descripción del producto:

Cepillo cónico de alambre trenzado

Diámetro (D):	180 mm / 7"
Espesor:	13 mm / 1/2"
Barreno (d):	25.4 mm / 1"
Longitud útil de alambre (H):	50 mm / 2"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre	0.5 mm / 0.020"
Máx. RPM:	10,000
Número de trenzas:	32
Línea:	MAGMA



Tipo CCT



D =	178	mm
H =	50	mm
d =	25.4	mm



1. Aplicación

- Ideales para quitar maleza en adoquines, banquetas, áreas empedradas u otros lugares difíciles de alcanzar.
- También útil en la remoción de gravilla en el acotamiento de carreteras y para limpiar áreas más grandes como patios, terrazas o callejones sin esfuerzo.
- Máximo poder de remoción y mayor vida útil que los desbrozadores convencionales.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una desbrozadora.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.