

Clave 2845


1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado

Diámetro (D):	150 mm / 6"
Espesor:	14.5 mm / 37/64"
Barreno (d):	Multi-rosca*
Longitud útil de alambre (H):	28 mm / 1-7/64"
Material del filamento:	Acero inoxidable
Calibre de alambre:	0.30 mm / 0.012"
Máx. RPM:	7,000
Línea:	KREATOR



Tipo CRO



D= 150 mm
d = Multi-rosca
H= 28 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

- Para limpieza de soldadura y lugares de difícil acceso en tanques y equipos de acero inoxidable.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.