

Clave 2890


1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado con vástago

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Diámetro (D): | 100 mm / 4" |
| Calibre : | 0.37 mm / 0.015" |
| Longitud útil de alambre (H): | 25 mm / 1" |
| Vástago (d): | 6.4 mm / 1/4" |
| Número de Trenzas: | 20 |
| Especificación: | 20 T ACERO 0.37 |
| Máx. RPM: | 15,000 |



Tipo CRTV



| | | |
|------------|------------|-----------|
| D = | 100 | mm |
| H = | 25 | mm |
| d = | 6.4 | mm |



1. Aplicación

- Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, así como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Revise si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1