

## Clave 2904


### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado

<b>Diámetro (D):</b>	115 mm / 4-1/2"
<b>Espesor:</b>	12 mm / 1/2"
<b>Barreno (d)</b>	Multi Rosca
<b>Calibre :</b>	0.50 mm / 0.020"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	25 mm / 1"
<b>Número de Trenzas:</b>	20
<b>Especificación:</b>	20 T ACERO 0.50
<b>Máx. RPM:</b>	12,000



### Tipo CRT



**D = 115 mm**  
**d = MR**  
**H = 25 mm**



\*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmeriladora Angular

### 1. Aplicación

- Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, así como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.
- Calibre más grueso por lo que se obtiene una mayor remoción

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Revise si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1