

Clave 2906


1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado

Diámetro (D):	115 mm / 4-1/2"
Espesor:	12 mm / 1/2"
Barreno (d)	Multi Rosca
Calibre :	0.50 mm / 0.020"
Longitud útil de alambre (H):	25 mm / 1"
Número de Trenzas:	20
Especificación:	20 T INOX 0.50
Máx. RPM:	12,000



Tipo CRT



D = 115 mm
d = MR
H = 25 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

- Ideal para trabajo en acero inoxidable sin contaminarlo.
- Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, así como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.
- Calibre más grueso por lo que se obtiene una mayor remoción

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Revise si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1