


Clave 2909

1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre ondulado tipo copa

Diámetro (D):	75 mm / 3"
Barreno (d)	Multi Rosca *
Calibre :	0.30 mm / 0.012"
Longitud útil de alambre (H):	22 mm / 7/8"
Especificación:	ONDULADO INOX 0.30
Máx. RPM:	13,000



D= 75 mm
d = MR
H= 22 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



1. Aplicación

- Ideal para remoción y limpieza controlada en superficies de acero inoxidable sin dañar el material base.
- Gracias a su diseño soporta altas velocidades por lo que la capacidad de arranque de material y rendimiento aumentan.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Revise si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1