

## Clave 2999

### 1. Descripción del producto:

Kit de corte y desbaste

**Dimensiones (in):** 4 1/2"

**Dimensiones (mm):** 115 mm

**Grosor:** Varios

**Barreno:** 22.23 mm



### Contiene:

- 1 sierra de 4-1/2" para corte de madera (clave 162)
- 1 disco laminado HUM g-60 clave 2217
- 1 disco para desbaste de metal (clave 560)
- 3 discos para corte de metal (clave 778)
- 1 fibrodisco de lija g-60 (clave 1336)
- 1 disco de diamante segmentado (clave 2555)
- 1 disco de diamante rin continuo (2556)
- 1 disco para corte de aluminio (clave 892)
- 1 disco para desbaste de aluminio (clave 480)



Esmeriladora Angular

### 1. Aplicación

• Kit multipropósito, excelente para todo tipo de trabajo con cualquier tipo de material, dado a la versatilidad de los productos que contiene este set. Corta desde madera, metal, aluminio hasta materiales duros como la loseta cerámica.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- Proceda a efectuar la operación y no presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Utilice una fuerza moderada en los discos de diamante, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta o el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice discos para corte en operaciones de desbaste y viceversa.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento, de una sección o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Los discos deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuestos por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 paquete de 11 piezas.