


Clave
3211

1. Descripción del producto:

Hoja de Lija grano 1200 con sistema de sujeción PSA (pegamento).

Dimensiones (in):	2-3/4" x 4-1/2"
Dimensiones (mm):	70 x 114 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Especificación:	TC-1200
Línea:	Tolecut
Respaldo:	Latex ultraflexible



A = 70 mm
L = 114 mm

* Precortada en 8 piezas



Uso manual

1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura y barniz, remueve pequeños defectos como polvos, rayaduras y exceso de pintura.
- Quita los defectos fácilmente y se obtiene un acabado perfecto.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldo clave 3213.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.