


Clave 3225

1. Descripción del producto:

Hoja de Lija con sistema de sujeción

ULTRAGRIP

Dimensiones (in):	6-2/3"x5-1/8"
Dimensiones (mm):	170 x 130 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Especificación:	AS-1500 ROSA UG
Línea:	SuperAssilex
Respaldo:	Latex ultraflexible



A = 170 mm
L = 130 mm

* Precortada en 2 piezas



Uso manual



Lijadora
Neumática

1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura, barniz y plástico.
- Apto para cualquier superficie incluso concava-convexa gracias a su excelente flexibilidad con su innovador respaldo de latex.
- Acabado sin rayas profundas, ideal para pinturas base agua.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o en lijadora neumática.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos manual claves 3228, 3229 ó 3214.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.