

Clave 3236

1. Descripción del producto:

Disco de Lija con sistema de sujeción

ULTRAGRIP

Dimensiones (in): 3"

Dimensiones (mm): 75 mm


Abrasivo: Óxido de Aluminio Premium

Especificación: BU-2000 VERDE


Grano: Equivalente +/- 2000

Respaldo: Látex ultraflexible

Línea: Super Buflex®



Tipo DL



D = 75 mm



Lijadora
neumática
doble acción

1. Aplicación

- Para lijado en seco y control de textura (cáscara de naranja) y acabado finañ antes del pulido.
- Es posible dar un acabado de pulido en menor tiempo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora neumática.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.
- Incluye un inter-respaldo clave 3239.