

## Clave 3246

### 1. Descripción del producto:

Disco de Lija (7 perforaciones) con sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

**Dimensiones (in):** 5"

**Dimensiones (mm):** 125 mm


**Abrasivo:** Óxido de Aluminio Premium

**Especificación:** BU-2000 VERDE 7P UG


**Grano:** Equivalente +/- 2000

**Respaldo:** Látex ultraflexible

**Línea:** Super Buflex®



### Tipo DL



**D = 125 mm**



Lijadora  
rotoorbital

### 1. Aplicación

- Para lijado en seco y control de textura (cáscara de naranja) y acabado finañ antes del pulido.
- Es posible dar un acabado de pulido en menor tiempo.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.