


## Clave 3262

### 1. Descripción del producto:

Hoja de Lija grano 800 con sistema de sujeción  
PSA (pegamento).

<b>Dimensiones (in):</b>	2-3/4" x 4-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	70 x 114 mm
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio Premium
<b>Especificación:</b>	TC-800
<b>Línea:</b>	Tolecut
<b>Respaldo:</b>	Latex ultraflexible



**A = 70 mm**  
**L = 114 mm**

\* Precortada en 4 piezas



Uso manual

### 1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura y barniz, remueve pequeños defectos como polvos, rayaduras y exceso de pintura.
- Quita los defectos fácilmente y se obtiene un acabado perfecto.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldo clave 3213.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50 unidades.