

## Clave 4920

### 1. Descripción del producto:

Banda de fibra G-240


**Dimensiones (in):** 1/2" x 13"

**Dimensiones (mm):** 12 x 330 mm

**Abrasivo:** Fibra Cafe

**Especificación:** Cafe EX 240

**Máx. rpm:** 17,000



**A = 12 mm**  
**L = 330 mm**



Lijadora  
Neumática

### 1. Aplicación

- Para remover la capa de primer ED para facilitar la distribución de potencia eléctrica.
- Buena opción para rebabeos finos, para acero inoxidable, metal y aleaciones como inconel y titanio.
- Alto poder de remoción de pintura sin deformar el material.
- Mayor resistencia a la ruptura.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora neumática clave 2516.
- Deje girar la banda para comprobar que no esté dañada.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de fibra deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 20 unidades.