

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 593

1. Descripción del producto:

Disco unix de fibra

Dimensiones (in): 4-1/2" x 7/8"


Dimensiones (mm): 115 x 22.2

Abrasivo: Carburo de silicio

Especificación: SIC Fino

Máx. rpm: 10,000

Densidad: Media



1. Aplicación

- Para acabado de piezas metálicas, remoción de óxido, pintura, barniz, pegamentos y para eliminar decoloración de soldadura.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Use siempre guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido para evitar desgaste prematuro.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.

www.austromex.com.mx