

Clave 765

1. Descripción del producto:

Disco para corte de acero inoxidable

Dimensiones (in): 4-1/2" x 0.023" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 0.6 x 22.23 mm

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Especificación: A60U9BF1452 INOX


Máx. rpm: 13,300

Línea Magma

Vel. Máxima: 80 m/s



Tipo 42



D = 115 mm

T = 0.6 mm

H = 22.23 mm


Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



1. Aplicación

- Para corte ultra delgado de acero inoxidable.
- Máxima Precisión, su espesor se convierte en el más fino del mundo.
- Su tecnología disminuye la decoloración del acero y genera un mínimo de rebabas.
- Cuenta con protección "HYDRO" la cual previene el envejecimiento del disco por humedad, lo que favorece el rendimiento a largo plazo.
- Acción de corte suave, gasta menos energía por lo que lo hace ideal para esmeriladora inalámbrica.



2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular eléctrica o inalámbrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30°/90° de la superficie de trabajo dependiendo la aplicación.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- No ladear el disco al tiempo de realizar la operación y a que lo anterior disminuye la vida útil del disco.
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes o caídas. Si el disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

6. Unidades de empaque

- Caja con 50 piezas.