


Clave 978

Tipo CRT

1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado

Diámetro (D):	150 mm / 6"
Barreno (d):	Multi-rosca*
Longitud útil de alambre (H):	31.5 mm / 1-15/64"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.35 mm / 0.014"
Máx. RPM:	12,500
Número de trenzas:	26
Línea:	MAGMA



D = 150 mm
d = Multi-rosca
H = 31.5 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



1. Aplicación

- Cepillo de alto rendimiento ideal para remover óxido, pintura, soldadura y quitar rebabas.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.