

## Clave 995


### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	75 mm / 3"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	14.5 mm / 37/64"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.35 mm / 0.014"
<b>Vástago (d):</b>	6.4 mm / 1/4"
<b>Máx. RPM:</b>	25,000
<b>Número de trenzas:</b>	18
<b>Línea:</b>	MAGMA



### Tipo CRTV



<b>D =</b>	<b>75</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>14.5</b>	<b>mm</b>
<b>d =</b>	<b>6.4</b>	<b>mm</b>



### 1. Aplicación

- Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido, fundición y corrosión en uniones o en lugares de difícil acceso.
- Una de las aplicaciones más comunes en la que se usa este cepillo es en el cardado (raspado) de hule.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 5 piezas.